

旋转单元系列 FOUK-TP

TP32

TP32

静态承载扭矩



TP

系列号

TP 旋转单元

32

气缸缸径

-

90°

旋转角度

旋转角度	90°
旋转角度	180°

磁感接近传感器


MZC2-1V7NS-FU0	磁感, NPN, 3芯2m
MZC2-1V7PS-FU0	磁感, PNP, 3芯2m

*每个旋转单元需要使用两个传感器, 监控两个位置
详见传感器附录

产品属性	参数值		单位
产品名称	TP32		
气缸直径	32		mm
理论扭矩	1.93 × P		N·m
旋转角度	90/180		°
旋转角度调节范围	± 30		°
产品重量	2.75		kg
许用转动时间	1~3		s
旋转时间	0.9~3		sec
最大许用动能	8		J
传感器类型	磁感接近传感器		

P: 压缩空气压力 [bar]

缓冲装置规格	M20 液压缓冲器	接气口规格	G1/8
重复定位精度 /°	± 0.05	使用场合温度范围 /°C	-5~60
许用气压 /bar	3~8	IP 等级	65



注:

- 需配合速度控制阀使用
- 图示为旋转中间位置, 夹爪需另外选配
- 旋转终点位置输出扭矩为额定扭矩的一半
更改为外部限位可在终点位置输出额定扭矩