



桁架系列盘类抓取单元系列 FOUK-TE

TE50

TE50



TE50 - FR45 - 120 - 0° - HE50

系列号

TE 翻转单元

气缸缸径

50

指缸型号

FR45

120

标准安装

0°

指缸翻转

90°

柔性补偿单元

无字符

不含柔性补偿

电感接近传感器			电感接近传感器			磁感接近传感器		
TE	IPSD-2NS-0823-L3	电感, NPN, 3芯3m	夹爪	IPSD-2NS-0823-L3	电感, NPN, 3芯3m	MZC2-1V7NS-FU0	磁感, NPN, 3芯2m	
配用	IPSD-2PS-0823-L3	电感, PNP, 3芯3m	配用	IPSD-2PS-0823-L3	电感, PNP, 3芯3m	MZC2-1V7PS-FU0	磁感, PNP, 3芯2m	

*每个旋转单元建议使用两个传感器 每个夹爪建议使用两个传感器
详见传感器附录


TE50 旋转单元

产品属性	参数值	单位
有效扭矩	3.8*P	N·m
推荐工件重量	3.5	kg
产品重量	4.2	kg
旋转时间	0.8~1.5	sec
配气管接气口	G1/8	
缓冲装置	M14 × 1-12	
重复定位精准	± 0.05	°
使用气压	4~6	bar
使用温度范围	-5~60	°C
IP 等级	64	


FR45-120 夹爪

产品属性	参数值	单位
单侧开闭范围	10	mm
产品重量	0.9	kg
最大允许夹持距离	140	mm
接气口规格	G1/8	
理论最大夹持力: 张开 / 闭合	138P/124P	N
张开 / 闭合时间	0.06/0.06	s
夹持重复精度	± 0.02	mm
使用气压范围	3~8	bar
适用场合温度范围	-5~60	°C
IP 等级	40	

TE50-FR45-120-0°标准安装



TE50-FR45-120-90°指缸翻转



TE50-HE50

