


IP67 高防护系列 FOUK-TZF

TZF55


TZF55



夹持力曲线




静态承载扭矩



产品属性	TZF55	单位
单侧开闭范围	8	mm
产品重量	1	kg
最大允许夹持距离	80	mm
理论最大夹持力：张开 / 闭合	230P/200P	N
单次开闭循环耗气量	0.37	L
吹气孔许用气压	0.2~0.5	bar
推荐工件重量	4.5	kg
张开 / 闭合时间	0.05/0.05	s

最大允许单夹指重量 /kg	0.5	接气口规格	M5
夹持重复精度 /mm	± 0.02	使用场合温度范围 /°C	-5~60
使用气压范围 /bar	3~8	IP 等级	67


使用额外的保护气源能达到 IP67
不使用保护气源时，防护等级降低到 IP54



TZF55-C29

推杆长度 A 为 29.5mm，上料功能，推板最小推力 15N

TZF55 底部通气



- ① 夹指定位销套（标配）

② 夹指安装孔

④ 夹爪安装孔

⑥ 安装定位销孔
- Ⓐ 压缩空气接口

Ⓒ 正压吹气孔 / 注脂孔

Ⓓ 底部通气孔（-B 款）

Ⓔ 磁感接近传感器位置

注：为达到 IP67，正压吹气孔 Ⓒ 处必须常通 0.02—0.05MPa 压缩空气，否则仅有 IP54